



UPM Pure H

Außergewöhnliche Helligkeit
mit natürlichem Touch

Dieses besonders weiße und voluminöse ungestrichene holzhaltige Papier zeichnet sich durch seine hohe Opazität aus. Sie wollen sich vom Wettbewerb abheben? Der hohe Recyclingfaseranteil verleiht dem Papier eine natürliche Haptik und Anmutung und macht es zur perfekten Wahl für verschiedene Verwendungszwecke. Durch die effiziente Druckmaschinenleistung selbst bei hohen Auflagen können Sie Kosten sparen. Geringer Energie- und Wasserverbrauch. UPM Pure ist ein ressourcenschonendes Papier, denn es wird mit einem hohen Anteil an Recyclingfasern hergestellt und enthält ENVIROFIL® PCC, ein Pigment, das bei der Altpapieraufbereitung im Werk zurückgewonnen wird. UPM Pure ist Kreislaufwirtschaft in Aktion.

MERKMALE VON UPM PURE H

Vorteile

- UPM Pure zeichnet sich durch seine hohe Opazität aus. Es ist ein besonders weißes ungestrichenes holzhaltiges Papier mit einer um bis zu zwei Prozentpunkte höheren Opazität als vergleichbare Produkte auf dem Markt.
- UPM Pure wirkt höhergewichtig als es ist. Aufgrund seines hohen Volumens können ohne Kompromisse in puncto Look-and-feel geringere Flächengewichte verarbeitet werden.
- Nur minimale Anpassung der Druckmaschineneinstellungen notwendig. Sparen Sie Kosten durch effiziente Druckmaschinenleistung selbst bei hohen Auflagen.
- Natürliche Haptik und Anmutung. Der hohe Recyclingfaseranteil sorgt dafür, dass Ihr Produkt besonders natürlich wirkt.
- Made of sustainability. Geringer Energie- und Wasserverbrauch dank hohem Recyclingfaseranteil und ENVIROFIL® PCC, einem Pigment, das bei der Altpapieraufbereitung im Werk zurückgewonnen wird.

Helligkeit	83
Oberfläche	Matt
Druckverfahren	Heatset Rollenoffset

UPM PURE H

Kategorie	Heatset Papier für Rollenoffset
Sorte	Besonders weißes und voluminöses Papier
Verwendungszweck	Zeitschriften, Zeitungsbeilagen, Sonderausgaben Direktwerbung, Rätselmagazine
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff, Recyclingfaser, Füllstoffe
Druckverfahren	Heatset Rollenoffset
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 - 125
Rollenbreite (cm)	22.5 - 380
Hülse (mm)	76/150
Verpackung	Starkes Kraftpapier, starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Werkszertifizierungen	EMAS, EU-Umweltzeichen, FSC Chain-of-Custody, ISO 14001, ISO 50001 ISO 9001, OHSAS 18001, PEFC Chain-of-Custody
Produktzertifizierungen	EU-Umweltzeichen, FSC®, PEFC*

* FSC® (FSC-C014719) und PEFC (PEFC/02-31-80) auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Technische Spezifikationen:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	48	51	54	57	60
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Helligkeit D65 (ISO 2470-2) (%)	83	83	83	83	83
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90	90	90	90	90
a-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
b-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2
Opazität (ISO 2471) (%)	94.0	94.5	95.0	95.5	96.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

