

COPY OF UPM ECOLITE H

Sie wünschen sich einen deutlichen Kostenvorteil? UPM EcoLite ist eine hervorragende Alternative für holzfreie, ungestrichene Papiere mit sehr niedrigem Flächengewicht. Es ist bestens geeignet für religiöse Bücher, Beipackzettel, technische Materialien wie Handbücher, Kataloge, Fahrpläne und Listen.

COPY OF UPM ECOLITE H:

Papierkategorien	Coldset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Verwendungszweck	Werbematerial Prospekte Bücher Kataloge Einlagen Faltblätter Versandkataloge Handbücher Beipackzettel Religiöse Bücher
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Zellstoff Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Coldset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 125,0
Rollenbreite (cm)	25,0 - 256,0
Hülse (mm)	76,0 / 150,0*
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	29.0	32.0	34.0
Dicke (ISO 534) (µm)	36.0	40.6	42.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.25	1.25	1.25
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	80.0	80.0	80.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.0	90.0	90.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.0	0.0	0.0
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-2.9	-2.9	-2.9
Opazität (%)	79.0	82.0	84.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.7	2.7	2.8

32 g/m², 34 g/m² available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	260
ICC Paper profile	PSO_INP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35