

UPM COTE G

Wenn Sie große Auflagen in guter Qualität und dennoch kosteneffizient produzieren möchten, sind Sie mit UPM Cote auf der richtigen Seite. Es ist eine ausgewogene und wettbewerbsfähige Kombination von optischen Eigenschaften und dem breitesten Sortiment an Flächengewichten auf dem Markt.

UPM COTE G:

Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
Verwendungszweck	Werbematerial Kataloge Personalisierte Direktwerbung Magazine
Oberfläche	Superkalandriert, glänzend
Stoffeintrag	Zellstoff Streichfarbe Holzstoff
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rolls
Rollendurchmesser (inch)	31,0 - 59,0
Rollenbreite (inch)	11,0 - 170,0
Hülse (inch)	3,0 / 6,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	30.4	32.4	34.5	36.5	38.5	40.5
Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)	69.0	70.0	70.0	73.0	74.0	74.0
Opazität TAPPI (T425) (%)	86.0	87.0	88.0	88.0	89.0	89.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	52.0	54.0	57.0	60.0	62.0	65.0
Kaliper (mils)	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0
PPI (pages)	1176.0	1110.0	1052.0	1052.0	1052.0	1000.0

28.4# Available Upon Request and subject to availability and trim requirements.

Caliper and PPI figures are targets only.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.