

## UPM COTE MATT 1.3 H

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

### UPM COTE MATT 1.3 H:

<b>Categories papier</b>	Impression offset rotative avec sécheur
<b>Qualité</b>	Couché léger (LWC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Livres   Brochures   Catalogues   Marketing direct   Magazines
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Charges   Fibres recyclées   Pâte chimique   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Offset rotative avec sécheur
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100 / 120 / 125
<b>Laize bobine (cm)</b>	35,0 - 380,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   ISO 45001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	54.0	57.0	60.0	65.0	70.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
<b>Blancheur CIE</b>	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	94.0	95.0	96.0	96.5	97.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Characterisation data	Fogra 41
-----------------------	----------