

UPM Cote Plus H*

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Livres | Catalogues | Marketing direct | Magazines

Informations produit

Région	Amérique du Nord
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Description	Papier couché avec bois (MFC).
Qualité	Couché fini machine (MFC)
Finition	Satiné, lisse
Composition	Pâte chimique Sauce de couchage Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	45,0 - 59,0
Laize bobine (inch)	15,8 - 120,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Film polyéthylène Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

Certificats

Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (lbs)	38.0
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	76.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	87.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	58.0
Caliper (mils)	2.1
PPI (pages)	952.0

Le produit est disponible sur demande.
Les chiffres de main et de PPI sont des valeurs cibles.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production