

## UPM COTE SILK H

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

### UPM COTE SILK H:

<b>Categories papier</b>	Impression offset rotative avec sécheur
<b>Qualité</b>	Couché avec bois
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Livres   Catalogues   Marketing direct   Magazines
<b>Finition</b>	Satiné, très lisse
<b>Composition</b>	Pâte chimique   Sauce de couchage   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Offset rotative avec sécheur
<b>Format</b>	Rolls
<b>Diamètre bobine (inch)</b>	34,0 - 51,0
<b>Laize bobine (inch)</b>	11,8 - 145,0
<b>Mandrin (inch)</b>	3,0 / 6,0
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Recycled   ISO 14001   ISO 9001   ISO 45001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>{Basis Weight Cover (ISO 536) (lbs)}</b>	34.5	36.5	38.5	40.5	43.9
<b>{Brightness GE (%)}</b>	74	76.0	76.0	76.0	76.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	87	88.0	90.0	90.0	91.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	25	25.0	25.0	25.0	25.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8
<b>PPI (pages)</b>	909	870.0	833.0	770.0	715.0

Caliper and PPI figures are targets only.

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**