

UPM ECO G

Votre objectif est de toucher le plus grand nombre ? Le papier UPM Eco est techniquement fiable et vous permettra d'atteindre vos cibles. Sa main agréable vous permet d'employer des grammages inférieurs et donc de réaliser des économies conséquentes...

UPM ECO G:

Catégories papier	Impression héliogravure
Qualité	Calandré en ligne (SC-B)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Publicité direct Magazines Encarts de journaux Guides TV et radio
Finition	Brillant
Composition	Charges Fibres recyclées
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	31,5 - 59,0
Laize bobine (inch)	11,8 - 170,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	Blue Angel RAL-UZ 14 Blue Angel RAL-UZ 72 EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability. Energy Management System ISO 50001 in place at Schongau Mill.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	30.4	33.1	35.1	37.8
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	64.0	64.0	65.0	65.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	86.0	86.0	88.0	90.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	38.0	38.0	38.0	38.0
{Caliper (mils)}	1.6	1.7	1.8	1.9
PPI (pages)	1250.0	1156.0	1110.0	1053.0

Caliper figures are targets only.

Basis Weight 25X38/500

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production