UPM Eco H

Votre objectif est de toucher le plus grand nombre ? Le papier UPM Eco est techniquement fiable et vous permettra d'atteindre vos cibles. Sa main agréable vous permet d'employer des grammages inférieurs et donc de réaliser des économies conséquentes...

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Catalogues | Publicité direct | Magazines | Encarts de journaux | Guides TV et radio

Informations produit

Région	Amérique du Nord
Site internet	UPM Communication Papers
Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur |
Description	SCB
Qualité	Calandré en ligne (SC-B)
Finition	Brillant
Composition	Charges | Pâte mécanique | Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (inch)	31,5 - 59,0
Laize bobine (inch)	10,0 - 170,0
Mandrin (inch)	3,0 / 5,0 / 9,0
Emballage	Papier kraft résistant | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l´humidité
Note	PEFC and FSC® on request but subject to availability.

Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	Blue Angel RAL-UZ 14a | Blue Angel RAL-UZ 72 | FSC Chain-of-Custody | PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EMAS | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (lbs)	**28**	**30**
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	64	64
Opacité TAPPI (T425) (%)	85	86
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	35	37
Caliper (mils)	1.6	1.7
PPI (pages)	1250	1176

Les chifres de main sont des valeurs cibles.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production