

# UPM ECOBASIC H

EcoBasic est la solution idéale pour les produits qui ont une durée de vie courte, comme les prospectus publicitaires. Sa roulabilité et son imprimabilité excellentes vous garantissent une impression fluide et sans incidents.

## UPM ECOBASIC H:

<b>Categories papier</b>	Impression offset rotative avec sécheur
<b>Qualité</b>	Papier journal (News)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Dépliants   Encarts de journaux
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Pâte mécanique   Fibres recyclées
<b>Procédé d'impression</b>	Offset rotative avec sécheur
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Laize bobine (cm)</b>	28.0 - 432.0
<b>Mandrin (mm)</b>	76.0 / 150.0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	ISO 50001   Blue Angel RAL-UZ 14   FSC Recycled   Le Label écologique européen   Blue Angel RAL-UZ 72   FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	40.0	42.5	45.0	48.8
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	58.0	58.0	58.0	58.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	83.0	83.0	83.0	83.0
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	91.0 - 93.5	92.0 - 94.0	92.5 - 95.0	94.0 - 96.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

<b>Characterisation data</b>	FOGRA42L.txt
------------------------------	--------------