

UPM ECOLITE H

Sie wünschen sich einen deutlichen Kostenvorteil? UPM EcoLite ist eine hervorragende Alternative für holzfreie, ungestrichene Papiere mit sehr niedrigem Flächengewicht. Es ist bestens geeignet für religiöse Bücher, Beipackzettel, technische Materialien wie Handbücher, Kataloge, Fahrpläne und Listen.

UPM ECOLITE H:

Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Verwendungszweck	Werbematerial Prospekte Bücher Kataloge Einlagen Faltblätter Versandkataloge Handbücher Beipackzettel Religiöse Bücher
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Füllstoffe Zellstoff Holzstoff
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	36.0 - 256.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0*
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EES+ EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody EMAS ISO 9001 ISO 14001
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²)	29.0	34.0	38.0
Dicke (ISO 534) (µm)	36.0	42.0	49.0
Volumen (ISO 534) (cm ³ /g)	1.25	1.25	1.30
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	82.0	82.0	82.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.0	90.0	90.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.0	0.0	0.0
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-2.9	-2.9	-2.9
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.4	2.5	2.7
Opazität (%)	79.0	84.0	86.5

34 g/m² and 38 g/m² available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Characterisation data	FOGRA48L.txt
-----------------------	--------------