

UPM EcoPrime 1.4 H

UPM EcoPrime est un papier qui offre un excellent rapport qualité/prix. Son état de surface, sa rigidité et sa main en font un papier spécialement conçu pour l'impression de prospectus et supports publicitaires aux couleurs vives, et sur lequel les images conserveront netteté et fraîcheur.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Catalogues | Publicité direct | Marketing direct | Annuaire | Magazines | Encarts de journaux | Guides TV et radio

Informations produit

Région	Asie-Pacifique Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Papier spécial fini machine (MFS)
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100 - 125
Laize bobine (cm)	30 - 359
Mandrin (mm)	76 / 150
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m²)	40.0
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	1.30 - 1.40
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	65.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	86
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.1
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	3.3
Opacité ISO (2471) (%)	88 - 91
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.8

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le prépress

Données de Prépress	FOGRA48L.txt
---------------------	--------------