

## UPM ECOPRIME 60 G

UPM EcoPrime est un papier qui offre un excellent rapport qualité/prix. Son état de surface, sa rigidité et sa main en font un papier spécialement conçu pour l'impression de prospectus et supports publicitaires aux couleurs vives, et sur lequel les images conserveront netteté et fraîcheur.

### UPM ECOPRIME 60 G:

<b>Catégories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Papier spécial fini machine (MFS)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Catalogues   Marketing direct   Annuaires   Magazines   Encarts de journaux   Guides TV et radio
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Pâte mécanique   Fibres recyclées
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Laize bobine (cm)</b>	25.4 - 256.0
<b>Mandrin (mm)</b>	76.0 / 150.0*
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	34.0	36.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.40	1.40
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	61.0	61.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	85.0	85.0
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.6	-0.6
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	5.5	5.5
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	86.0	88.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.8	2.8

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

<b>ICC Paper profile</b>	PSRGravure_MF.icc
--------------------------	-------------------