

UPM EcoPrime 72 H

UPM EcoPrime verfügt über eine exzellente Oberfläche und Steifigkeit und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diesem voluminösen, für Flyer und Werbematerialien entwickelten Spezialpapier, werden Bilder scharf und in frischen, leuchtenden Farben wiedergegeben.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Direktwerbung | Personalisierte Direktwerbung | Verzeichnisse | Magazine | Zeitungsbeilagen | Fernseh- und Radiozeitschriften

Produktinformation

Region	Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 - 125
Rollenbreite (cm)	28 - 380
Hülse (mm)	76 / 150
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EMAS ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	48.8	52.0	55.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.2	1.2	1.2
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	72	72	72
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	88	88	88
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5	-0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.2	1.2	1.2
Opazität ISO (2471) (%)	92	93	94
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.1	3.1	3.1

Produkt auf Anfrage erhältlich

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

Characterisation data	FOGRA48L.txt
------------------------------	--------------