

UPM EcoPrime 76 H

UPM EcoPrime verfügt über eine exzellente Oberfläche und Steifigkeit und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diesem voluminösen, für Flyer und Werbematerialien entwickelten Spezialpapier, werden Bilder scharf und in frischen, leuchtenden Farben wiedergegeben.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Direktwerbung | Personalisierte Direktwerbung | Verzeichnisse | Magazine | Zeitungsbeilagen | Fernseh- und Radiozeitschriften

Produktinformation

Available in	Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	28.0 - 380.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU Ecolabel
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EMAS ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²)	48.8	52.0	55.0
Volumen (ISO 534) (cm ³ /g)	1.20	1.20	1.20
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	76.0	76.0	76.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	88.5	88.5	88.5
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.1	-0.1	-0.1
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.4	-1.4	-1.4
Opazität ISO (2471) (%)	93.0	94.0	95.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.1	3.1	3.1

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

Characterisation data	FOGRA48L.txt
-----------------------	--------------