

UPM Fine

Sind Ihre Prioritäten ein hoher Weißgrad, gute Bedruckbarkeit und beste Laufeigenschaften? Dann wählen Sie für Ihre jeweiligen Verarbeitungsanforderungen aus diesen maschinen- oder superkalandrierten, holzfrei ungestrichenen Papieren.

Empfohlene Endanwendungen

Produktkennzeichnung | VIP-Etiketten

Produktinformation

Region	Europe Nordamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers UPM Specialty Papers
Papierkategorien	Face papers
Beschreibung	Etikettenpapier für zuverlässige Weiterverarbeitung mit hohem Weißgrad, guter Bedruckbarkeit und besten Laufeigenschaften.
Sorte	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
Oberfläche	Maschinenglatt
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	S/W-Tintenstrahldruck Laserfarbdruck Flexodruck Hochdruck Offset
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 140,0
Rollenbreite (cm)	50,0 - 250,0
Hülse (mm)	70,0 / 71,0 / 76,0 / 152,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen BfR Lebensmittelzertifikat EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug 94/62 EG-Schwermetallzertifikat Permanentpapier ISO 9706
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	ISO 50001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EMAS
End of life	Recyclable

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	70.0
Dicke (ISO 534) (µm)	90.0
CIE-Weisse (ISO 11475)	150.0
Opazität ISO (2471) (%)	90.0
Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	250.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.