

# UPM Finesse classic gloss H

Gleichbleibend hohe Qualität, realistische Druckergebnisse und brillante Bilder. Verwenden Sie UPM Finesse, wenn Sie Ihre Leser beeindrucken wollen. UPM Finesse wird besonders geschätzt für Endanwendungen wie Zeitschriften, repräsentative Kataloge und Werbematerialien.

## Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Geschäftsberichte | Bücher | Broschüren | Kataloge | Personalisierte Direktwerbung | Magazinumschläge | Magazine | Zeitungsbeilagen

## Produktinformation

Region	Asien-Pazifik
Geschäftsbereich	<b>UPM Specialty Papers</b>
Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Beschreibung	Hochweißes gestrichenes holzfreies Papier.
Sorte	Holzfreies gestrichenes Papier (WFC)
Oberfläche	High-Gloss   Superkalandriert   Superkalandriert, glänzend   Maschinenglatt
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	110,0 - 149,0
Rollenbreite (cm)	21,0 - 213,0
Hülse (mm)	76,0 / 152,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	FSC® und PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

## Zertifikate

Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	ISO 14001   ISO 9001   ISO 45001

## Sollwerte

Basis Weight (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	64.0	70.0	80.0	90.0	100	105.0
Bulk (ISO534) (cm <sup>3</sup> /g)	0.81	0.81	0.78	0.78	0.8	0.81
Gloss (ISO8254-1) (%)	55	57	65	65	65	65
PPS (ISO8791-4) (um)	1.4	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0
Opacity (ISO2471) (%)	89	90	91	93	94	95
CIE whiteness (ISO11475)	125	125	125	125	125	125
Brightness D65 (ISO 2470-2) (%)	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
Moisture (ISO287) (%)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.