

UPM FINESSE GLOSS

Technisch weiterentwickelte, beidseitig gestrichene Etikettenoberflächenpapiere bieten Ihnen überragende Laufeigenschaften und eine hervorragende Leistungsfähigkeit. Die gleichbleibende Qualität gewährleistet sichere und saubere Produktionsabläufe. Das große Spektrum an Flächengewichten ermöglicht Ihnen Lösungen für die vielfältigsten Anwendungsbereiche.

UPM FINESSE GLOSS:

Papierkategorien	Face papers
Sorte	C2S Holzfreies gestrichenes Papier (WFC)
Verwendungszweck	Produktkennzeichnung
Oberfläche	Superkalandriert, glänzend
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Flexodruck Hochdruck Offset UV-Flexodruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 125,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanentpapier ISO 9706
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability. EES+ (Energy efficiency) certified.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	90.0	100.0	115.0	130.0	150.0
CIE-Weisse (%)	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	65.0	65.0	68.0	68.0	68.0
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Dicke (ISO 534) (µm)	69.0	72.0	86.0	98.0	113.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.