UPM Finesse gloss G

Gleichbleibend hohe Qualität, realistische Druckergebnisse und brillante Bilder. Verwenden Sie UPM Finesse, wenn Sie Ihre Leser beeindrucken wollen. UPM Finesse wird besonders geschätzt für Endanwendungen wie Zeitschriften, repräsentative Kataloge und Werbematerialien.

Empfohlene Endanwendungen

Hochwertige Magazine | Magazinumschläge

Produktinformation

Available in	Afrika | Europa | Naher Osten | Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Holzfreies gestrichenes Papier (WFC)
Oberfläche	Superkalandriert, glänzend
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	125,0
Rollenbreite (cm)	24,0 - 250,0
Hülse (mm)	76,0 / 152,0
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	94/62 EC Heavy Metal Certificate | BfR Food Certificate | EN 71/3:1988 D Safety of Toys | EU Ecolabel | Permanent Paper ISO 9706
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody | PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	EMAS | ISO 14001 | ISO 50001 | ISO 9001 | ISO 45001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	**130.0**
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	0.74
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	98.0
CIE-Weisse	122.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	95.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.8
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-7.6
Opazität ISO (2471) (%)	94.5
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	80.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.7

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.