

UPM FINESSE GLOSS H

Un papier pour étiquettes couché double face aux performances techniques avancées et qui offre une roulabilité supérieure. La qualité constante vous garantit des travaux d'une grande propreté. La grande largeur de gamme vous permet de répondre aux demandes les plus diverses.

UPM FINESSE GLOSS H:

Categories papier	Face papers
Qualité	C2S Couché sans bois (WFC)
Utilisation finale	Etiquetage produits
Finition	Brillant
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Flexographie Typographie Offset Flexo UV
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 125,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability. EES+ (Energy efficiency) certified.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	90.0	100.0	115.0	130.0	150.0
Blancheur CIE (%)	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	65.0	65.0	68.0	68.0	68.0
Rugosité PPS 10 TS (µm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Epaisseur (ISO 534) (µm)	69.0	72.0	86.0	98.0	113.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production