

UPM Finesse premium silk H

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Rapports annuels | Livres | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Magazines

Informations produit

Région	Amérique du Nord
Site internet	UPM Communication Papers
Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Description	Coated freesheet paper, #2 grade.
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Finition	Satiné supérieur
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Rolls
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability. We have changed into another measurement system, which causes changes in the technical target values. The change does not have any effect on product quality.

Certificats

Conformité produit	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EN 71-3: Safety of Toys Le Label écologique européen Permanent Paper ISO 9706
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EMAS ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (lbs)	54.1	60.8	67.6	77.7	87.8	101.4				
Basis weight-cover (ISO 536) (lbs)							63	74.1	92.6	111.1
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94
Opacité TAPPI (T425) (%)	90	92	93	94	95	96	99	99	99	99
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	40	40	44	44	45	45	55	55	55	55
Caliper (mils)	2.6	3.0	3.1	3.7	4.2	4.9	6.3	7.4	9.8	12.0
PPI (pages)	769	667	645	541	476	408	317	270	204	167

Caliper and PPI figures are targets only.
Cover weights on 20x26 basis.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production