

UPM FLEXPACK™

Sie suchen nach einer Verpackung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Einseitig gestrichene Papiere bieten Ihnen eine glänzende, klare und glatte Druckoberfläche. Sie sind genau das Richtige, wenn Sie zuverlässige und gleichbleibende Leistung für verschiedenste Verarbeitungstechniken brauchen.

UPM FLEXPACK™:

Papierkategorien	Verpackungspapiere
Sorte	C1S Papier (einseitig beschichtet)
Verwendungszweck	Keks- und andere Nahrungsmittelverpackungen Rohpapier für PP/PE Beschichtung und Laminierung Suppenbeutel
Stoffeintrag	Nordeuropäischer Nadelholzzellstoff
Druckverfahren	Digitaler Rollendruck Flexodruck Hochdruck Offset Thermotransferdruck UV-inkjet
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	75,0 - 150,0
Rollenbreite (cm)	50,0 - 250,0
Hülse (mm)	71,0 / 76,0 / 153,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	FSC and PEFC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	45.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0
CIE-Weisse (%)	118.0	118.0	118.0	120.0	120.0	120.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	62.0	64.0	66.0	66.0	66.0	66.0
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Dicke (ISO 534) (µm)	42.0	45.0	52.0	60.0	69.0	80.0
Zugfestigkeit MD (kN/m)	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.0
Zugfestigkeit CD (kN/m)	1.6	2.0	2.2	2.5	3.0	3.3

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.