

UPM HONEY™

Vous souhaitez que vos étiquettes s'adaptent à tous vos besoins ? C'est possible grâce à ce papier cristal très calandré, léger et transparent. Ce papier cristal possède une qualité de surface optimale avec une épaisseur homogène et une résistance élevée.

UPM HONEY™:

Catégories papier	Base papers
Qualité	Glassine
Utilisation finale	Etiquetage produits Etiquetage VIP
Finition	Supercalandré
Format	Bobine Rolls
Diamètre bobine (cm)	80,0 - 147,0
Laize bobine (cm)	50,0 - 230,0
Mandrin (mm)	76,0 / 153,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	45.0	48.0	55.0	56.0
Epaisseur (ISO 534) (µm)	42.0	44.0	50.0	51.0
{Moisture}	6.5	6.5	6.5	6.5
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)	4.4	4.8	5.3	5.4
Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)	1.8	1.9	2.1	2.1
Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN)	270.0	290.0	295.0	300.0
Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)	300.0	320.0	315.0	320.0
{Unger Oil Absorption TS g/m² }	0.7	0.7	0.7	0.7
Transparence (%)	58.0	56.0	49.0	48.0
Rugosité PPS 10 TS (µm)	1.6	1.6	1.6	1.6
Valeur-L C/2°	91.0	91.0	91.0	91.0
Valeur-a C/2°	5.0	5.0	5.0	5.0
Valeur-b C/2°	27.0	27.0	27.0	27.0
Porosity BEKK (s)	135.0	145.0	140.0	145.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production