

UPM Impresse H

Solution unique alliant qualité d'impression supérieure, surface lisse et douce, et main assurant une bonne rigidité de la feuille. UPM Impresse est un papier de haute qualité, idéal pour les magazines et la publicité.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Brochures | Catalogues | Prospectus | Encarts | Magazines | Suppléments de journaux

Informations produit

Région	Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Supercalandré (SC)
Finition	Satiné, très lisse
Composition	Pâte chimique Charges Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	60.0 - 432.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	PEFC® et FSC™ sur demande et selon disponibilité.

Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+ EMAS ISO 9001 ISO 14001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m ²)	42.0	45.0	48.0	52.0
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	1.20	1.20	1.20	1.20
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	68.0	68.0	68.0	68.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	88.0	88.0	88.0	88.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	5.0	5.0	5.0	5.0
Opacité ISO (2471) (%)	91.0	92.0	93.0	95.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	23.0	23.0	23.0	23.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.9	1.9	1.9	1.9

42 g/m² disponible sur demande

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le prépress

Données de Prépress	FOGRA40L.txt
---------------------	--------------