

## UPM IMPRESSE PLUS C

Einzigartige Kombination aus höchster Printqualität, glatter und gleichmäßiger Oberfläche sowie Volumen für optimale Steifigkeit. UPM Impresse ist ein qualitativ hochwertiges SC-Papier für Werbezwecke und Zeitschriften.

### UPM IMPRESSE PLUS C:

<b>Papierkategorien</b>	Coldset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Superkalandriertes Papier (SC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Broschüren   Direktwerbung   Flyer   Einlagen   Magazine   Zeitungsbeilagen
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff   Füllstoffe   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Coldset-Rollenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	40.0 - 250.0
<b>Hülse (mm)</b>	76.0 / 150.0
<b>Verpackung</b>	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

## SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	48.0	51.0	54.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.21	1.21	1.21
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	80.0	80.0	80.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	91.0	91.0	91.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.4	-0.4	-0.4
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.4	-0.4	-0.4
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	93.0	93.0	94.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	20.0	20.0	20.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.1	2.1	2.1

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**

## HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

<b>Max. Total Area (TAC%)</b>	200
<b>AM Screen recommendation (l/cm)</b>	48 - 60
<b>FM Screen recommendation (µm)</b>	35