

UPM IMPRESSE PLUS G

Einzigartige Kombination aus höchster Printqualität, glatter und gleichmäßiger Oberfläche sowie Volumen für optimale Steifigkeit. UPM Impresse ist ein qualitativ hochwertiges SC-Papier für Werbezwecke und Zeitschriften.

UPM IMPRESSE PLUS G:

Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Superkalandriertes Papier (SC)
Verwendungszweck	Werbematerial Broschüren Kataloge Flyer Einlagen Magazine Zeitungsbeilagen
Oberfläche	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
Stoffeintrag	Zellstoff Füllstoffe Holzstoff
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	40.0 - 432.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	48.0	51.0	54.0	57.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.15	1.15	1.15	1.15
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	80.0	80.0	80.0	80.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.5	90.5	90.5	90.5
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Opazität ISO (2471) (%)	92.0	93.0	93.0	94.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	25.0	25.0	25.0	25.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.9	1.9	1.9	1.9

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

ICC Paper profile	PSRGravure_MF.icc
--------------------------	-------------------