

## UPM IMPRESSE PLUS H

Solution unique alliant qualité d'impression supérieure, surface lisse et douce, et main assurant une bonne rigidité de la feuille. UPM Impresse est un papier de haute qualité, idéal pour les magazines et la publicité.

### UPM IMPRESSE PLUS H:

<b>Catégories papier</b>	Impression offset rotative avec sécheur
<b>Qualité</b>	Supercalandré (SC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Brochures   Catalogues   Prospectus   Encarts   Magazines   Suppléments de journaux
<b>Finition</b>	Satiné, très lisse
<b>Composition</b>	Pâte chimique   Charges   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Offset rotative avec sécheur
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Laize bobine (cm)</b>	60.0 - 432.0
<b>Mandrin (mm)</b>	76.0 / 150.0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EES+   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody   EMAS   ISO 9001   ISO 14001
<b>Note</b>	PEFC™ et FSC® sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	48.0	51.0	54.0	57.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.15	1.15	1.15	1.15
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	80.0	80.0	80.0	80.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	90.2	90.2	90.2	90.2
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	92.0	93.0	94.0	94.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	25.0	25.0	25.0	25.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	1.8	1.8	1.8	1.8

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

<b>Characterisation data</b>	FOGRA41L.txt
------------------------------	--------------