

UPM JETLABEL

Sind Ihre Prioritäten ein hoher Weißgrad, gute Bedruckbarkeit und beste Laufeigenschaften? Dann wählen Sie für Ihre jeweiligen Verarbeitungsanforderungen aus diesen maschinen- oder superkalandrierten, holzfrei ungestrichenen Papieren.

UPM JETLABEL:

Papierkategorien	Face papers
Sorte	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
Verwendungszweck	VIP-Etiketten
Oberfläche	Maschinenglatt
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Tintenstrahlfarbdruck Laserfarbdruck Flexodruck Hochdruck Offset
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 140,0
Rollenbreite (cm)	50,0 - 283,0
Hülse (mm)	71,0 / 76,0 / 152,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 PEFC Chain-of-Custody Permanentpapier ISO 9706
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	65.0	70.0
CIE-Weisse (%)	165.0	165.0
Opazität ISO (2471) (%)	90.0	92.0
Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	150.0	150.0
Dicke (ISO 534) (µm)	84.0	89.0
Zugfestigkeit MD (kN/m)	5.3	5.5
Zugfestigkeit CD (kN/m)	2.2	2.3
Reissfestigkeit CD (mN)	500.0	530.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.