

UPM JETLABEL

Vous recherchez un papier extra-blanc ayant une bonne imprimabilité et une excellente roulabilité pour réaliser vos étiquettes ? Optez pour ce papier fini machine ou super calandré, non couché sans bois.

UPM JETLABEL:

Categories papier	Face papers
Qualité	Non couché sans bois (WFU)
Utilisation finale	Etiquetage VIP
Finition	Lissé/fini machine
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Impression jet d'encre couleur Impression laser couleur Flexographie Typographie Offset
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 140,0
Laize bobine (cm)	50,0 - 283,0
Mandrin (mm)	71,0 / 76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	65.0	70.0
Blancheur CIE (%)	165.0	165.0
Opacité ISO (2471) (%)	90.0	92.0
Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	150.0	150.0
Epaisseur (ISO 534) (µm)	84.0	89.0
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)	5.3	5.5
Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)	2.2	2.3
Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)	500.0	530.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production