

UPM Max G

Haben Sie einen engen Zeitrahmen und wollen trotzdem zuverlässige Druckprozesse? UPM Max vereint Bedruckbarkeit, Funktionalität und Wiederholbarkeit. Es ist die erste Wahl für Supermarkt- und Einzelhandelskettenwerbung, Wochenzeitungen oder Fernsehzeitungen.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Magazine | Zeitungsbeilagen

Produktinformation

Region	Nordamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Beschreibung	SCA
Sorte	Superkalandriertes Papier (SC)
Oberfläche	Superkalandriert, glänzend
Stoffeintrag	Zellstoff Füllstoffe Holzstoff
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rolls
Rollendurchmesser (inch)	35,0 - 59,0
Rollenbreite (inch)	15,7 - 173,0
Hülse (inch)	3,0 / 6,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EMAS ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (lbs)	30	30.4	32	32.4	35	37.8	38
Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)	67	67	67	67	68	68	68
Opazität TAPPI (T425) (%)	85	85	88	88	90	92	92
Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	44	44	46	46	48	48	48
Kaliper (mils)	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9
PPI (pages)	1250	1250	1176	1176	1111	1052	1052

Kaliper und PPI Werte sind nur Richtwerte.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.