

UPM MAX S G

Haben Sie einen engen Zeitrahmen und wollen trotzdem zuverlässige Druckprozesse? UPM Max vereint Bedruckbarkeit, Funktionalität und Wiederholbarkeit. Es ist die erste Wahl für Supermarkt- und Einzelhandelskettenwerbung, Wochenzeitungen oder Fernsehzeitungen.

UPM MAX S G:

Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Superkalandriertes Papier (SC)
Verwendungszweck	Werbematerial Broschüren Kataloge Flyer Einlagen Magazine Zeitungsbeilagen
Oberfläche	Superkalandriert, glänzend
Stoffeintrag	Füllstoffe Holzstoff
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	60.0 - 432.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	45.0	48.0	52.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.00	1.00	0.95
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	68.0	68.0	68.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	88.0	88.0	88.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.5	-1.5	-1.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5	4.5
Opazität ISO (2471) (%)	91.0	92.0	93.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	40.0	41.0	42.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.3	1.3	1.3

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	360
ICC Paper profile	PSRGravure_SC-STD_V2_PT.icc