

UPM Opalite H

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Verzeichnisse | Flyer | Einlagen | Listings

Produktinformation

Region	Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 / 125
Rollenbreite (cm)	28 - 380
Hülse (mm)	76 / 150
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	34.0	36.0	38.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.30	1.30	1.30
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	60	60	60
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	85	85	85
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.5	0.5	0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5	4.5
Opazität ISO (2471) (%)	86	88	89
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.0	3.0	3.0

31 g/m² auf Anfrage erhältlich

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

Characterisation data	FOGRA42L.txt
------------------------------	--------------