

UPM Polar

Würden Sie gerne Ihren nichtklebenden Etikettenträger auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen? Mit diesen stark kalandrierten, transparenten Pergaminpapieren ist dies möglich. Pergamin bietet sehr gute, gleichbleibende Qualität, optimale Oberflächenbeschaffenheit, gleichmäßige Stärke und Festigkeit.

Empfohlene Endanwendungen

Produktkennzeichnung | VIP-Etiketten

Produktinformation

Available in	Asien-Pazifik
Geschäftsbereich	UPM Specialty Papers
Papierkategorien	Base papers
Sorte	Pergaminpapier
Oberfläche	Superkalandriert
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Format/Größe	Rollen

Zertifikate

Produktkonformität	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EN 71/3:1988 D Safety of Toys FDA Food Certificate Food Approval Statement
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EMAS ISO 14001 ISO 9001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²)	65.0
Dicke (ISO 534) (µm)	57.0
Durchsichtigkeit (%)	37.0
{Moisture}	6.5
Ölsaugfähigkeit (g/m ²)	0.8
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	1.5
Zugfestigkeit MD (kN/m)	6.7
Zugfestigkeit CD (kN/m)	2.4
Reissfestigkeit MD (mN)	340.0
Reissfestigkeit CD (mN)	400.0
L-Werte C/2°	77.0
a-Werte C/2°	-4.0
b-Werte C/2°	-13.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.