

## UPM POSTE RECYCLED PREMIUM

Sie brauchen ein zuverlässiges Papier für Ihre Briefumschläge? Die Chance ist groß, dass Sie in dieser breitgefächerten Auswahl holzfreier, ungestrichener Papiere fündig werden. Die Papiere eignen sich für Standard-Lagerware sowie für individuell angefertigte Umschläge, Umschläge zur Maschinenbefüllung, sowie für individuell nach Kundenwunsch gestaltete und bedruckte Umschläge.

### UPM POSTE RECYCLED PREMIUM:

<b>Papierkategorien</b>	Postalische Papiere
<b>Sorte</b>	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
<b>Verwendungszweck</b>	Briefumschläge
<b>Stoffeintrag</b>	Recyclingfaser
<b>Druckverfahren</b>	Offset   Online-Flexodruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	120,0 / 145,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	17,5 - 250,0
<b>Hülse (mm)</b>	70,0 / 76,0 / 152,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   FSC Recycled   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

TECHNICAL TARGET VALUES:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	80.0	90.0	100.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.30	1.30	1.25
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	105.0	105.0	105.0
<b>CIE-Weisse (%)</b>	160.0	160.0	160.0
<b>Opazität (%)</b>	95.5	97.0	98.0
<b>Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	225.0	225.0	225.0

**Please note: Technical values are informative and subject to production variations.**