

## UPM PREPERSONAL, ROLLEN

Setzen Sie auf Effizienz und produzieren Sie Ihre exklusiven, vorgedruckten Geschäftspapiere auf ungestrichenen und gestrichenen, holzfreien UPM Preprint-Papieren. Sie sind geeignet für Formulare, Rechnungen, Belege, Briefbögen und Direktwerbung.

### UPM PREPERSONAL, ROLLEN:

<b>Papierkategorien</b>	Postalische Papiere
<b>Sorte</b>	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
<b>Verwendungszweck</b>	Personalisierte Formulare   Geschäftsformulare   Korrespondenz   Personalisierte Direct Mailings   Personalisierte Direktwerbung   Geschäftsdokumente (Rechnungen, Bestellformulare usw.)
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
<b>Druckverfahren</b>	S/W-Tintenstrahldruck   S/W-Laserdruck   Laserfarbdruck   Offset-Preprint
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	17,5 - 250,0
<b>Hülse (mm)</b>	71,0 / 76,0 / 152,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanentpapier ISO 9706
<b>Hinweis</b>	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	75.0	80.0	90.0	100.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.36	1.33	1.32	1.31
<b>CIE-Weisse (%)</b>	164.0	164.0	164.0	164.0
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	93.0	93.0	94.0	95.0
<b>Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	220.0	220.0	220.0	220.0

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**