

UPM ReCat H

Suchen Sie nach einem wirklich nachhaltigen Papier ohne bei der Druckqualität Kompromisse einzugehen? UPM ReCat ist ein kostengünstiges, qualitativ hochwertiges Magazin- und Katalogpapier auf Basis von Recyclingfasern. Dieses glatte Papier vereint eine hervorragende Bildwiedergabe mit einer angenehmen Haptik.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Personalisierte Direktwerbung | Magazine

Produktinformation

| | |
|------------------------|--|
| Region | Afrika Europa Naher Osten Südamerika |
| Geschäftsbereich | UPM Communication Papers |
| Papierkategorien | Heatset Papiere für Rollenoffset |
| Sorte | Superkalandriertes Papier (SC) |
| Oberfläche | Superkalandriert, glänzend |
| Stoffeintrag | Füllstoffe Holzstoff Recyclingfaser |
| Druckverfahren | Heatset-Rollenoffsetdruck |
| Format/Größe | Rollen |
| Rollendurchmesser (cm) | 100.0 - 125.0 |
| Rollenbreite (cm) | 30.0 - 432.0 |
| Hülse (mm) | 76.0 / 150.0 |
| Verpackung | Starkes Kraftpapier |
| Hinweis | Stoffeintrag bis zu 100 % Altpapierfaser. PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. Produkt lieferbar in Zentraleuropa. |

Zertifikate

| | |
|--------------------|---|
| Produktkonformität | EU-Umweltzeichen |
| Umwelt Zertifikate | Blauer Engel RAL-UZ 72 FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody |
| Werkszertifikate | EMAS ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001 |

Sollwerte

| | | | |
|--|------|------|------|
| Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²) | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| Volumen (ISO 534) (cm ³ /g) | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%) | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
| Opazität ISO (2471) (%) | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%) | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

51 g/m² auf Anfrage erhältlich

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

| | |
|-----------------------|--------------|
| Characterisation data | FOGRA40L.txt |
|-----------------------|--------------|