

UPM ReCat H

Vous recherchez un papier vraiment écologique sans compromis sur la qualité d'impression ? UPM ReCat est un papier économique de haute qualité pour magazines et catalogues, fabriqué à partir de fibres recyclées. Ce papier lisse confère une excellente reproduction des images et possède un toucher agréable.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Catalogues | Marketing direct | Magazines

Informations produit

Région	Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Supercalandré (SC)
Finition	Brillant
Composition	Charges Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	30.0 - 432.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft résistant
Note	Pâte à base de 100 % de fibres recyclées. PEFC™ et FSC® sur demande et selon disponibilité. Produit disponible en Europe Centrale.

Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	Blue Angel RAL-UZ 72 FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EMAS ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m ²)	51.0	54.0	57.0
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	0.90	0.90	0.90
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	74.0	74.0	74.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	88.0	88.0	88.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.8	0.8	0.8
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.8	-1.8	-1.8
Opacité ISO (2471) (%)	92.0	93.0	94.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	47.0	47.0	47.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.2	1.2	1.2

51 g/m² disponible sur demande

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le prépress

Données de Prépress	FOGRA40L.txt
---------------------	--------------