

UPM SMART G

Vous souhaitez une alternative intelligente pour vos travaux d'impression les plus exigeants ? UPM Smart conjugue brillance et opacité à un prix jamais vu. Sa main et sa rigidité en font un papier idéal pour les magazines spécialisés et les catalogues.

UPM SMART G:

Categories papier	Impression héliogravure
Qualité	Supercalandré (SC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Magazines
Finition	Brillant
Composition	Pâte chimique Charges Pâte mécanique
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	39,3 - 59,0
Laize bobine (inch)	23,6 - 173,2
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	34.0	36.0	38.0	40.0
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	76.0	77.0	78.0	78.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	89.0	89.0	90.0	91.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	45.0	46.0	46.0	46.0
{Caliper (mils)}	1.9	2.0	2.1	2.2
Valuer-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.0	0.0	0.0	0.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.2	0.2	0.2	0.2
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
PPI (pages)	1052.0	1000.0	952.0	910.0

Caliper and PPI figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production