

UPM Smart plus G

Vous souhaitez une alternative intelligente pour vos travaux d'impression les plus exigeants ? UPM Smart conjugue brillance et opacité à un prix jamais vu. Sa main et sa rigidité en font un papier idéal pour les magazines spécialisés et les catalogues.

Recommended end-uses

Documents publicitaires | Brochures | Catalogues | Prospectus | Encarts | Magazines | Suppléments de journaux

Product information

Regions	Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Business contact	UPM Communication Papers
Category	Impression héliogravure
Description	La blancheur élevée d'UPM Impresse plus ajoute du contraste aux textes et aux images.
Grade	Supercalandré (SC)
Finish	Satiné, très lisse
Furnish	Pâte chimique Charges Pâte mécanique
Printing method	Héliogravure
Format/Size	Bobine
Reel diameter (cm)	100.0 - 125.0
Reel width (cm)	60.0 - 432.0
Core (mm)	76.0 / 150.0
Note	PEFC et FSC® sur demande et selon disponibilité.

Certificates

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+ EMAS ISO 9001 ISO 14001

Technical target values

Grammage (ISO 536) (g/m ²)	48.0	51.0	54.0	57.0
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	1.15	1.15	1.15	1.15
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	80	80	80	80
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90	90	90	90
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Opacité ISO (2471) (%)	92	93	94	94
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	25	25	25	25
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.8	1.8	1.8	1.8

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

Prepress guidelines

ICC Paper profile	PSR_MF_V2_M1.icc
-------------------	------------------