UPM Star matt 1.2 H

Vous souhaitez une qualité d'impression vraiment exceptionnelle ? UPM Star est le papier qui convient. Sa brillance, son effet miroir et son lissé renforcent la netteté des images et leur confèrent une profondeur remarquable. C'est le papier idéal pour la réalisation de magazines luxueux, de catalogues et de documents publicitaires.

Recommended end-uses

Documents publicitaires | Livres | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Magazines de haute qualité | Magazines

Product information

Regions	Asie-Pacifique | Afrique | Europe | Proche-Orient | Amérique du Sud
Business contact	UPM Communication Papers
Category	Impression offset rotative avec sécheur |
Grade	Couché deux fois (MWC)
Finish	Mat
Furnish	Charges | Pâte chimique | Pâte mécanique
Printing method	Offset rotative avec sécheur
Format/Size	Bobine
Reel diameter (cm)	100 / 120 / 125
Reel width (cm)	36,0 - 432,0
Core (mm)	76,0 / 150,0
Wrapping	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l´humidité
Note	FSC® et PEFC sur demande et selon disponibilité.

Certificates

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody | PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+ | EMAS | ISO 9001 | ISO 45001 | ISO 14001

Technical target values

Grammage (ISO 536) (g/m²)	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	93	93	95	95	95
Blancheur CIE (ISO 11475)	115	115	120	120	120
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	93	93	93	93	93
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-7.0	-7.0	-7.5	-7.5	-8.0
Opacité ISO (2471) (%)	93	95	96	97	98
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	18	18	18	20	22
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

Prepress guidelines

Données de Prépress	Fogra 39, Fogra 45