

## UPM STAR SILK G

Sie wünschen herausragende Qualität für Ihre Druckobjekte? Dann ist UPM Star Ihre Wahl, denn es ist perfekt für luxuriöse Magazine und Kataloge sowie für Marketingmaterialien. Seine außergewöhnliche Helligkeit und seine glatte Oberfläche verbessern die detail- und kontrastreiche Bildwiedergabe.

### UPM STAR SILK G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Mittelgewichtiges gestrichenes Papier (MWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Broschüren   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Hochwertige Magazine   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
<b>Stoffeintrag</b>	Füllstoffe   Zellstoff   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	36,0 - 432,0
<b>Hülse (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	70.0	80.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.85	0.85
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	91.0	91.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	94.0	94.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	1.0	1.0
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-5.5	-5.5
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	94.0	95.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	45.0	45.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	0.9	0.9

70 and 80 g/m<sup>2</sup> available upon request

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**