

## UPM STAR SILK G

Vous souhaitez une qualité d'impression vraiment exceptionnelle ? UPM Star est le papier qui convient. Sa brillance, son effet miroir et son lissé renforcent la netteté des images et leur confèrent une profondeur remarquable. C'est le papier idéal pour la réalisation de magazines luxueux, de catalogues et de documents publicitaires.

### UPM STAR SILK G:

<b>Catégories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Couché deux fois (MWC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Brochures   Catalogues   Marketing direct   Magazines de haute qualité   Magazines
<b>Finition</b>	Satiné, très lisse
<b>Composition</b>	Charges   Pâte chimique   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	36,0 - 432,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	70.0	80.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.85	0.85
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	91.0	91.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	94.0	94.0
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	1.0	1.0
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-5.5	-5.5
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	94.0	95.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	45.0	45.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	0.9	0.9

70 and 80 g/m<sup>2</sup> available upon request

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**