

UPM ULTRA MATT 1.3 H

Ce papier a été spécialement conçu pour les travaux d'impression très exigeants. UPM Ultra reproduit magnifiquement les nuances de couleurs. C'est un papier économique et polyvalent qui convient à la réalisation de magazines, de catalogues, de documents publicitaires et de flyers.

UPM ULTRA MATT 1.3 H:

Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Livres Brochures Catalogues Marketing direct Magazines
Finition	Mat
Composition	Charges Fibres recyclées Pâte chimique Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100 / 120 / 125
Laize bobine (cm)	35,0 - 380,0
Mandrin (mm)	76,0 / 150,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	54.0	57.0	60.0	65.0	70.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	85.0	85.0	86.0	86.0	86.0
Blancheur CIE	100.0	100.0	105.0	105.0	105.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
Opacité ISO (2471) (%)	93.0	94.0	95.0	95.5	96.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Characterisation data	Fogra 45
------------------------------	----------

UPM ULTRA MATT 1.3 H