

## UPM ULTRA MATT G

Ce papier a été spécialement conçu pour les travaux d'impression très exigeants. UPM Ultra reproduit magnifiquement les nuances de couleurs. C'est un papier économique et polyvalent qui convient à la réalisation de magazines, de catalogues, de documents publicitaires et de flyers.

### UPM ULTRA MATT G:

<b>Catégories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Couché léger (LWC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Catalogues   Magazines
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Charges   Fibres recyclées   Pâte chimique   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100 / 120 / 125
<b>Laize bobine (cm)</b>	50,0 - 432,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   ISO 45001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	57.0	65.0	75.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.00	1.00	1.00
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	84.0	84.0	84.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	93.0	93.0	93.0
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.6	0.6	0.6
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-3.5	-3.5	-3.5
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	93.0	96.0	95.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	31.0	31.0	31.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	1.2	1.2	1.2

57 and 75 g/m<sup>2</sup> available on request

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**