

## UPM ULTRA PLUS SILK G

Speziell für moderne, anspruchsvolle Druckaufträge entwickelt, bringt UPM Ultra selbst die zartesten Farbschattierungen hervorragend zur Geltung. Das vielseitige Papier ist Ihre zuverlässige und wirtschaftliche Wahl für Zeitschriften, Kataloge, Werbematerial und Flyer.

### UPM ULTRA PLUS SILK G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff   Streichfarbe   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rolls
<b>Rollendurchmesser (inch)</b>	31,5 - 59,1
<b>Rollenbreite (inch)</b>	11,8 - 170,0
<b>Hülse (inch)</b>	3,0 / 6,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody

SOLLWERTE:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	38.5	40.5
Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)	80.0	81.0
Opazität TAPPI (T425) (%)	91.0	91.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	45.0	45.0
Kaliper (mils)	2.1	2.2
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	91.0	91.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4
PPI (pages)	952.0	910.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.9	0.9

Caliper and PPI figures are targets only.

38.5# Available Upon Request; Subject to minimum quantities and trim.

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**