

UPM Ultra silk G

Speziell für moderne, anspruchsvolle Druckaufträge entwickelt, bringt UPM Ultra selbst die zartesten Farbschattierungen hervorragend zur Geltung. Das vielseitige Papier ist Ihre zuverlässige und wirtschaftliche Wahl für Zeitschriften, Kataloge, Werbematerial und Flyer.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Magazine

Produktinformation

Available in	Asien-Pazifik Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
Oberfläche	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
Stoffeintrag	Füllstoffe Zellstoff Holzstoff
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 / 120 / 125
Rollenbreite (cm)	36,0 - 432,0
Hülse (mm)	76,0 / 150,0
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. Energiemanagementsystem ISO 50001 bei UPM Plattling.

Zertifikate

Produktkonformität	EU Ecolabel
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EES+ ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	60.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	0.90
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	83.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	91.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4
Opazität ISO (2471) (%)	92.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	45.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.9

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.