UPM ULTRA SILK H

Ce papier a été spécialement conçu pour les travaux d'impression très exigeants. UPM Ultra reproduit magnifiquement les nuances de couleurs. C'est un papier économique et polyvalent qui convient à la réalisation de magazines, de catalogues, de documents publicitaires et de flyers.

UPM ULTRA SILK H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Magazines
Finition	Satiné, très lisse
Composition	Charges | Pâte chimique | Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100 / 120 / 125
Laize bobine (cm)	40,0 - 206,0
Mandrin (mm)	76,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l´humidité
Certificats	EMAS | Le Label écologique européen | FSC Chain-of-Custody | ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 45001 | PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	60.0	65.0	70.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.92	0.87	0.87
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	82.0	85.0	86.0
Blancheur CIE	92.0	98.0	100.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	91.0	91.0	92.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.2	0.2	0.4
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-3.0	-3.8	-4.4
Opacité ISO (2471) (%)	92.5	94.0	94.5
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	40.0	40.0	40.0

70 g/m2 available on request

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMENDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Characterisation data	Fogra 45