

UPM UNIQUEPACK™ STRONG

Sie suchen nach einer Verpackung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Einseitig gestrichene Papiere bieten Ihnen eine glänzende, klare und glatte Druckoberfläche. Sie sind genau das Richtige, wenn Sie zuverlässige und gleichbleibende Leistung für verschiedenste Verarbeitungstechniken brauchen.

UPM UNIQUEPACK™ STRONG:

Papierkategorien	Verpackungspapiere
Sorte	C1S Papier (einseitig beschichtet)
Verwendungszweck	Tragebeutel Säcke Zucker- und Mehlbeutel
Oberfläche	Softkalandriert
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Flexodruck Offset UV-Flexodruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	90,0 - 135,0
Rollenbreite (cm)	40,0 - 270,0
Hülse (mm)	76,0 / 150,0 / 153,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0
Dicke (ISO 534) (µm)	65.0	74.0	84.0	95.0	104.0	110.0	120.0
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
CIE-Weisse (%)	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Zugfestigkeit MD (kN/m)	6.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5
Zugfestigkeit CD (kN/m)	3.3	3.5	4.0	4.2	4.4	4.8	5.2
Reissfestigkeit MD (mN)	520.0	570.0	600.0	700.0	750.0	800.0	850.0
Reissfestigkeit CD (mN)	600.0	650.0	700.0	800.0	900.0	950.0	1000.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.