

## UPM VALOR G

Pour des impressions de haute qualité et une sensation agréable tout en respectant votre budget. Vous choisirez UPM Valor si vous souhaitez à la fois mettre en valeur votre imprimé et maîtriser vos coûts. Grâce à une utilisation efficace des matières premières, il vous permettra également d'atteindre vos objectifs environnementaux.

### UPM VALOR G:

<b>Catégories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Couché léger (LWC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Catalogues   Marketing direct   Magazines
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Composition</b>	Pâte chimique   Sauce de couchage   Charges   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Rolls
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	80,0 - 150,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	36,0 - 432,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	PEFC™ et FSC® sur demande et selon disponibilité

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	33.8	36.5
<b>{Brightness GE (%)}</b>	76.0	78.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	89.0	90.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	55.0	55.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	2.0	2.1
<b>PPI (pages)</b>	1000.0	950.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**