

UPM VALOR G NEW

Pour des impressions de haute qualité et une sensation agréable tout en respectant votre budget. Vous choisirez UPM Valor si vous souhaitez à la fois mettre en valeur votre imprimé et maîtriser vos coûts. Grâce à une utilisation efficace des matières premières, il vous permettra également d'atteindre vos objectifs environnementaux.

UPM VALOR G NEW:

Catégories papier	Impression héliogravure
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Brochures Catalogues Marketing direct Magazines
Finition	Brillant
Composition	Charges Pâte chimique Pâte mécanique
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 125,0
Laize bobine (cm)	40,0 - 432,0
Mandrin (mm)	76,0 / 150,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC™ et FSC® sur demande et selon disponibilité

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	50.0	54.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.95	0.95
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	80.0	82.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.0	90.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.3	0.3
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-3.2	-3.2
Opacité ISO (2471) (%)	91.0	92.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	55.0	55.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.8	0.8

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production