

UPM VALOR H

Pour des impressions de haute qualité et une sensation agréable tout en respectant votre budget. Vous choisirez UPM Valor si vous souhaitez à la fois mettre en valeur votre imprimé et maîtriser vos coûts. Grâce à une utilisation efficace des matières premières, il vous permettra également d'atteindre vos objectifs environnementaux.

UPM VALOR H:

| | |
|-----------------------------|---|
| Catégories papier | Impression offset rotative avec sécheur |
| Qualité | Couché léger (LWC) Couché deux fois (MWC) |
| Utilisation finale | Documents publicitaires Brochures Catalogues Marketing direct Magazines de haute qualité Magazines |
| Finition | Brillant |
| Composition | Pâte chimique Sauce de couchage Charges Pâte mécanique |
| Procédé d'impression | Offset rotative avec sécheur |
| Format | Rolls |
| Diamètre bobine (cm) | 80,0 - 150,0 |
| Laize bobine (cm) | 36,0 - 432,0 |
| Mandrin (mm) | 76,0 / 150,0 |
| Emballage | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité |
| Certificats | EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 PEFC Chain-of-Custody |
| Note | PEFC™ et FSC® sur demande et selon disponibilité. |

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | |
|--|-------|-------|
| {Basis Weight (ISO 536) (lbs)} | 41.2 | 45.9 |
| {Brightness GE (%)} | 90.0 | 91.0 |
| Opacité TAPPI (T425) (%) | 90.0 | 92.0 |
| Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%) | 58.0 | 60.0 |
| {Caliper (mils)} | 2.3 | 2.5 |
| PPI (pages) | 870.0 | 800.0 |

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production